

Technika Próżniowa

Przyszłość zależy od dobrego wyboru produktu



www.piab.com



B40MF



Przyssawka z krótkim mieszkem, nie pozostawiająca śladów

- ▶ Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- ▶ Odpowiednie do regulacji poziomu.
- ▶ Ruch podnoszący w celu oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- ▶ Przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.

Siły podnoszenia i dane techniczne

Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Objętość	Min. promień krzywizny	Maks. ugięcie pionowe	Waga części gumowej
20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	cm ³	mm	mm	g
18	57	72	13.6	40	47	15	22	11	10

Specyfikacja materiałów


Materiał	Kolor	Twardość °Shore A	Temperatura pracy °C
Termoelastyczny poliuretan, TPU	Biały przezroczysty	81	-20-80

Odporność materiałów


Odporność na zużycie	Olej	Warunki atmosferyczne i ozon	Hydroliza	Benzyna	Stężone kwasy	Alkohol	Utlenianie
Doskonała	Doskonała	Doskonała	Słaba	Słaba	Słaba	Dobra	Dobra

Dane do zamówienia


	Kompletne przyssawki	Art. Nr
A	Przyssawka B40MF Poliuretan termoelastyczny, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym	0101488
A	Przyssawka B40MF Poliuretan termoelastyczny, 1/8" NPSF żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101489
B	Przyssawka B40MF Poliuretan termoelastyczny, G1/4" męski, z filtrem siatkowym	0101483
B	Przyssawka B40MF Poliuretan termoelastyczny, G1/4" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101490
C	Przyssawka B40MF Poliuretan termoelastyczny, G3/8" męski, z filtrem siatkowym	0101485
C	Przyssawka B40MF Poliuretan termoelastyczny, G3/8" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101492
D	Przyssawka B40MF Poliuretan termoelastyczny, 5x1/8" NPSF żeński	0101487




A



B




C



D

Część gumowa	Art. Nr
Przyssawka B40MF Poliuretan termoelastyczny	0101113



Mocowanie	Art. Nr
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym	0101153
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251006
Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym	3250091
Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251007
Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym	3250086
Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251009
Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40	0100261
Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251011

Dodatkowe informacje oraz zwymiarowane rysunki znajdują się w rozdziale Mocowania przyssawek/chwytaków.