

Technika Próżniowa

Przyszłość zależy od dobrego wyboru produktu



Wydanie Specjalne

www.piab.com

 **piab**

F40MF



Przyssawka płaska z ożebrowaniem, nie pozostawiająca śladów na przenoszonym przedmiocie

- ▶ Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- ▶ Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- ▶ Charakteryzuje je dobra stabilność i niewielka strefa ruchu pionowego.
- ▶ Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni.

Siły podnoszenia i dane techniczne

Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Objętość cm ³	Min. promień krzywizny mm	Maks. ugięcie pionowe mm	Waga części gumowej g
20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
18.0	57	83	16.0	49	57	4.8	60	2.0	6

Specyfikacja materiałów


Materiał	Kolor	Twardość °Shore A	Temperatura pracy °C
Termoelastyczny poliuretan, TPU	Biały przezroczysty	81	-20–80

Odporność materiałów


Odporność na zużycie	Olej	Warunki atmosferyczne i ozon	Hydroliza	Benzyna	Stężone kwasy	Alkohol	Utlenianie
Doskonała	Doskonała	Doskonała	Słaba	Słaba	Słaba	Dobra	Dobra

Dane do zamówienia


	Kompletna przyssawka	Art. Nr
A	Przyssawka F40MF Poliuretan termoelastyczny, 1/8" NPSF żeński	0101591
A	Przyssawka F40MF Poliuretan termoelastyczny, 1/8" NPSF żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101592
B	Przyssawka F40MF Poliuretan termoelastyczny, G1/4" męski, z filtrem siatkowym	0101586
B	Przyssawka F40MF Poliuretan termoelastyczny, G1/4" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101593
C	Przyssawka F40MF Poliuretan termoelastyczny, G3/8" męski, z filtrem siatkowym	0101588
C	Przyssawka F40MF Poliuretan termoelastyczny, G3/8" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101595
D	Przyssawka F40MF Poliuretan termoelastyczny, 5x1/8" NPSF żeński	0101590




A



B




C



D

	Część gumowa	Art. Nr
	Przyssawka F40MF Poliuretan termoelastyczny	0101142



	Mocowanie	Art. Nr
	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym	0101153
	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251006
	Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym	3250091
	Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251007
	Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym	3250086
	Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251009
	Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40	0100261
	Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251011
	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, PA	3150197

Dodatkowe informacje oraz wymiarowane rysunki znajdują się w rozdziale Mocowania przyssawek/chwytaków.