

Technika Próżniowa

Przyszłość zależy od dobrego wyboru produktu



www.piab.com

 **piab**

FC75P



Przyssawka płasko-wklęsła z ożebrowaniem

- ▶ Odpowiednie do przenoszenia niewielkich przedmiotów i wąskich części, także lekko wypukłych, oraz płaskich i zaolejonych powierzchni, jak np. stalowe blachy w procesach tłoczenia.
- ▶ Dzięki wysokiemu współczynnikowi tarcia materiału gumowego, przyssawki są odporne na działanie dużych sił towarzyszących gwałtownym przyspieszeniom w płaszczyźnie poziomej, nawet w przypadku powierzchni zaolejonych.
- ▶ Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich przedmiotów.
- ▶ Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Siły podnoszenia i dane techniczne

Materiał	Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Objętość cm ³	Min. promień krzywizny mm	Maks. ugięcie pionowe mm	Waga z mocowaniem g
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
PU40°	73	157	215	107	200	230	30	78	6.5	45
PU60°	73	168	225	93	225	255	30	78	6.5	45

Specyfikacja materiałowa

Materiał	Kolor	Twardość °Shore A	Temperatura pracy °C
Poliuretan, PU40	Czerwony przezroczysty	40	10–50
Poliuretan, PU60	Zielony przezroczysty	60	10–50




Odporność materiałów

Odporność na zużycie	Olej	Warunki atmosferyczne i ozon	Hydroliza	Benzyna	Stężone kwasy	Etanol	Metanol	Utlenianie
Doskonała	Doskonała	Doskonała	Umiarkowana**	Umiarkowana	Umiarkowana**	Umiarkowana	Słaba	Słaba


**Prosimy o kontakt z firmą Piab.

Dane do zamówienia

	Kompletne przyssawki	Art. Nr
A	Przyssawka FC75P Poliuretan 40, G3/8" męski - 1/8" NPSF żeński	0103294
A	Przyssawka FC75P Poliuretan 60, G3/8" męski - 1/8" NPSF żeński	0103296
B	Przyssawka FC75P Poliuretan 40, wkład gwintowany G3/8" z filtrem siatkowym	0106959
B	Przyssawka FC75P Poliuretan 60, wkład gwintowany G3/8" z filtrem siatkowym	0107303
C	Przyssawka FC75P Poliuretan 40, 3/8" NPSF żeński	0108796
C	Przyssawka FC75P Poliuretan 60, 3/8" NPSF żeński	0108797



	Część gumowa	Art. Nr
	Przyssawka FC75P Poliuretan 40, do wkładu gwintowanego	0106948
	Przyssawka FC75P Poliuretan 60, do wkładu gwintowanego	0107302



	Mocowanie	Art. Nr
	Wkład gwintowany G3/8" męski, z o-ringiem i z filtrem siatkowym	0107148

Dodatkowe informacje oraz zwymiarowane rysunki znajdują się w rozdziale Mocowania przyssawek/chwytaków.