



## OF25x70P z obrotowym mocowaniem



### Przyssawka płaska, owalna z ożebrowaniem

- ▶ Odpowiednie do powierzchni płaskich i chropowatych.
- ▶ Dobra stabilność i niewielkie ugięcie.
- ▶ Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
- ▶ Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
- ▶ Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- ▶ Opcja obrotu umożliwiającą łatwe ustawienie owalnej przyssawki.

### Siły podnoszenia i dane techniczne

Materiał	Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Objętość cm <sup>3</sup>	Min. promień krzywizny mm	Maks. ugięcie pionowe mm	Waga z mocowaniem g
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
PU40°	24.0	66	107	46	90	105	6.0	50	1.9	19
PU60°	24.0	77	118	42	127	161	6.0	50	1.9	19

### Specyfikacja materiałowa

Materiał	Kolor	Twardość °Shore A	Temperatura pracy °C
Poliuretan, PU40	Czerwony przezroczysty	40	10–50
Poliuretan, PU60	Zielony przezroczysty	60	10–50

### Odporność materiałów

Odporność na zużycie	Olej	Warunki atmosferyczne i ozon	Hydroliza	Benzyna	Stężone kwasy	Etanol	Metanol	Utlenianie
Doskonała	Doskonała	Doskonała	Umiarkowana**	Umiarkowana	Umiarkowana**	Umiarkowana	Słaba	Słaba

\*\*Prosimy o kontakt z firmą Piab.

## Dane do zamówienia

Kompletne przyssawki	Art. Nr
Przyssawka OF25x70P Poliuretan 40, G3/8" męski	0115304
Przyssawka OF25x70P Poliuretan 60, G3/8" męski	0115311

