

QR (Moduł Szybkiego Uwalniania)



- ▶ Dla pompy próżniowej P3010.
- ▶ Szybkie uwalnianie poprzez wykorzystanie zgromadzonego zasilającego sprężonego powietrza.
- ▶ Włączanie/wyłączanie jednocześnie z pompą P3010.
- ▶ Dostępne w trzech wymiarach do optymalizacji objętości uwalniania.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Ciśnienie zasilania, maks.	MPa	0.7
Materiał		Al, SS, PPS, NBR, PA
Temperatura pracy	°C	-10–50
Pojemność	cm ³	3

Wymiary można znaleźć w notach katalogowych pomp próżniowych P3010.

Dane do zamówienia

Opis
Dostępny w konfiguratorze produktów - w notach katalogowych pompy próżniowej P3010.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość	
		0104272	0104273
Waga	g	72	118
Pojemność zbiornika szybkiego uwalniania QR	cm ³	30	60
Wymiary, szer. x głęb. x wys.	mm	57,5x16x52	120x16x52

Dane do zamówienia - akcesoria

Opis	Art. Nr
Moduł zbiornika szybkiego uwalniania P3010, 30 cm ³	0104272
Moduł zbiornika szybkiego uwalniania P3010, 60 cm ³	0104273