

U15-3



Przyssawka uniwersalna ze wzmocnioną wargą

- ▶ Szeroki zakres temperatur pracy (-60°C do +200°C).
- ▶ Wzmocniona warga przyssawki.

Siły podnoszenia i dane techniczne

Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Objętość cm ³	Min. promień krzywizny mm	Maks. ugięcie pionowe mm	Waga części gumowej g
20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
3.5	8.4	11.0	3.5	5.4	5.9	0.50	8.0	1.5	0.70

Specyfikacja materiałowa


Materiał	Kolor	Twardość °Shore A	Temperatura pracy °C
Silikon, SIL	Czerwony	40	-40–200

Odporność materiałów


Materiał	Odporność na zużycie	Olej	Warunki atmosferyczne i ozon	Hydroliza	Benzyna	Stężone kwasy	Alkohol	Utlenianie
Silikon, SIL	Dobra	Słaba	Doskonała	Umiarkowana	Słaba	Słaba	Dobra	Doskonała

Dane do zamówienia

Kompletne przyssawki	Art. Nr
Przyssawka U15-3 Silikon, M5 męski	0117947



Część gumowa	Art. Nr
Przyssawka U15-3 Silikon	0114981



Mocowanie	Art. Nr
Mocowanie M5 męskie, 10–15	3107030

Dodatkowe informacje oraz zwymiarowane rysunki znajdują się w rozdziale Mocowania przyssawek/ chwytaków.