

# Technika Próżniowa

Przyszłość zależy od dobrego wyboru produktu



Wydanie Specjalne

[www.piab.com](http://www.piab.com)

 **piab**

## U30



### Przyssawka uniwersalna

- ▶ Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
- ▶ Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.

### Siły podnoszenia i dane techniczne

Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Objętość cm <sup>3</sup>	Min. promień krzywizny mm	Maks. ugięcie pionowe mm	Waga części gumowej g
20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
12.0	25.0	30	7.8	9.8	11.0	2.0	20.0	3.5	1.8

### Specyfikacja materiałów


Materiał	Kolor	Twardość °Shore A	Temperatura pracy
Nitryl-PVC, NPV	Czarny	50	0–90
Silikon, SIL	Czerwony	50	-40–200

### Odporność materiałów


Materiał	Odporność na zużycie	Olej	Warunki atmosferyczne i ozon	Hydroliza	Benzyna	Stężone kwasy	Alkohol	Utlenianie
Nitryl-PVC, NPV	Doskonała	Doskonała	Dobra	Dobra	Doskonała	Umiarkowana	Dobra	Dobra
Silikon, SIL	Dobra	Słaba	Doskonała	Umiarkowana	Słaba	Słaba	Dobra	Doskonała

## Dane do zamówienia


	Kompletne przyssawki	Art. Nr
A	Przyssawka U30 Nitril-PVC, M5 żeński	0101406
B	Przyssawka U30 Nitril-PVC, G1/8" męski, z filtrem siatkowym	0101407
B	Przyssawka U30 Nitril-PVC, G1/8" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101413
C	Przyssawka U30 Nitril-PVC, G1/8" męski / M5 żeński, z filtrem siatkowym	0101411
C	Przyssawka U30 Nitril-PVC, G1/8" męski / M5 żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101415
A	Przyssawka U30 Silikon, M5 żeński, z filtrem siatkowym	0101395
B	Przyssawka U30 Silikon, G1/8" męski, z filtrem siatkowym	0101396
B	Przyssawka U30 Silikon, G1/8" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101402
C	Przyssawka U30 Silikon, G1/8" męski / M5 żeński, z filtrem siatkowym	0101400
D	Przyssawka U30 Silikon, 5xM5 żeński, z filtrem siatkowym	0101399
E	Przyssawka U30 Nitril-PVC, G1/8" męski / M5 żeński, PA	0109839




A




B



C




D



E

Część gumowa	Art. Nr
Przyssawka U30 Nitril-PVC	0101146
Przyssawka U30 Silikon	0101147



Mocowanie	Art. Nr
Mocowanie M5 żeńskie	3250003
Mocowanie M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251001
Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym	3250085
Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251002
Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym	0101152
Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251004
Mocowanie 5xM5 żeńskie	0100260
Mocowanie 5xM5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251005
Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, PA	3150196

Dodatkowe informacje oraz zwymiarowane rysunki znajdują się w rozdziale Mocowania przyssawek/ chwytaków.