



Seria SV

SV-150 / SV-250 / SV-400
SV-550 / SV-750

Charakterystyka produktu

- Może przepompować ciała stałe w ścieku o średnicy do 50 mm
- Wirnik VORTEX - nieblokujący się
- Obudowa silnika ze stali nierdzewnej
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne
- Medium: brudna woda/ściek surowy

Dane techniczne

Model	Parametry silnika			Parametry pracy				Średnica portu wylotowego		Wymiary D x S x W	Długość przewodu elektr.	Waga
	Napięcie	Moc	Obroty wirnika	Optymalne		Max.						
	V, Hz	W	min ⁻¹	H (m)	l/min	H (m)	l/min	mm	Cal	mm	m	kg
SV-150	1 x 230, 50	150	2900	4	100	5.7	170	40	1½	415 x 155 x 210	10	8
SV-250	1 x 230, 50	250	2900	4.5	120	7.5	200	40	1½	415 x 155 x 210	10	9.5
SV-400	1 x 230, 50	400	2900	6	180	10	290	50	2	435 x 155 x 240	10	12
SV-550	1 x 230, 50	550	2900	8	180	10	360	80	3	435 x 155 x 260	10	14
SV-750	1 x 230, 50	750	2900	8	220	11	380	80	3	435 x 155 x 260	10	18

Charakterystyka pracy

