

| Typ                      | HZY-K100                                                       | HZY-K140                                                    | HZY-K200                                                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wymiary                  | 100x250x350                                                    | 140x300x400                                                 | 200x400x500                                                                                        |
| Funkcje kontrolne        | Stopniowe/<br>(proporcjonalne)                                 | Stopniowe/<br>proporcjonalne                                | Stopniowe/proporcjonalne/p<br>omocnicze                                                            |
| Typ hamulca              | Aktywne/Pasywne                                                | Aktywne/Pasywne                                             | Aktywne/Pasywne                                                                                    |
| Kanały                   | 1kanałowe                                                      | 1kanałowe/(2 kanałowe)                                      | 1kanałowe/2 kanałowe                                                                               |
| Kontroler                | VSS/BSG                                                        | VSS/BSG                                                     | VSS/BSG                                                                                            |
| Miejsce montażu          | Wózek/podwozie wagonu                                          | Wózek/podwozie<br>wagonu                                    | Wózek/podwozie wagonu                                                                              |
| Zastosowanie             | Hamulec postojowy,<br>bezpieczeństwa(sporadyczn<br>e potrzeby) | Hamulec postojowy,<br>zastępczy, roboczy,<br>bezpieczeństwa | Hamulec postojowy,<br>zastępczy, roboczy,<br>bezpieczeństwa, serwisowy,<br>do funkcji pomocniczych |
| Przepływ l/min           | 1,1-1,7                                                        | 1,7-2,6                                                     | 2,5-4                                                                                              |
| Odbierany przepływ l/min | 0,25-0,4                                                       | 0,4-0,6                                                     | 0,6-0,9                                                                                            |
| Ciśnienie robocze- bar   | 100                                                            | 145                                                         | 170                                                                                                |
| Ciężar                   | 15-20                                                          | 25-35                                                       | 50-60                                                                                              |