

SIŁOWNIKI DO PRACY PRZERYWANEJ

Actuators for non-continuous work

Siła statyczna [N]: Static force [N]:			
Siła dynamiczna [N]: Dynamic force [N]:			
Skok [mm]: Stroke [mm]:			
Napięcie zasilania: <input type="checkbox"/> VDC <input type="checkbox"/> VAC Supply voltage:			
Prędkość [mm/s]: Speed:			
Liczba cykli na godzinę: Number of cycles per hour:			
Liczba godzin pracy na dzień: Working hours per day:			
Warunki środowiskowe: Environmental conditions:			
<input type="checkbox"/> Standardowe warunki produkcyjne – IP55 Standard factory			
<input type="checkbox"/> Praca na zewnątrz – IP66 Outdoors			
<input type="checkbox"/> Wysokie narażenie na brud i kurz – IP6x High dirt and dust exposure			
<input type="checkbox"/> Mycie natryskowe – IPx6 Washdown			
<input type="checkbox"/> Wysoka temperatura i mycie ciśnieniowe – IP69K High temperature and pressure washdown			
Temperatura pracy [°C]: Operation temperature [°C]:		od: from:	do: to:
Wymagane wyposażenie dodatkowe: Required additional requirements:			
<input type="checkbox"/> Zabezpieczenie przed przeciążeniem Overload protection			
<input type="checkbox"/> Wyłączniki krańcowe End of stroke indication output			
<input type="checkbox"/> Sterowanie ręczne Manual override			
<input type="checkbox"/> Magistrala CAN BUS J1939 J1939 CAN BUS			
<input type="checkbox"/> Zabezpieczenie tłoczyska przed obrotem Piston rod's anti-rotation feature			
<input type="checkbox"/> Synchronizacja kilku siłowników Synchronization of 2 or more units			
<input type="checkbox"/> Rodzaj sprzężenia zwrotnego (jeśli wymagane): Type of position feedback (if required):			
<input type="radio"/> Analogowy Analog		<input type="radio"/> Cyfrowy Digital	