



## BF80P



### Przyssawka z krótkim mieszkiem

- ▶ Odpowiednie dla powierzchni nierównych.
- ▶ W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz wargę uszczelniającą wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- ▶ Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- ▶ Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

### Siły podnoszenia i dane techniczne

Materiał	Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Objętość cm <sup>3</sup>	Min. promień krzywizny mm	Maks. ugięcie pionowe mm	Waga części gumowej g
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
PU30°/50°	73	157	196	54	88	117	40	132	15	53
PU60°	98	225	294	68	127	166	40	132	15	53

### Specyfikacja materiałów

Materiał	Kolor	Twardość °Shore A	Temperatura pracy °C
Poliuretan, PU30	Żółty	30	10–50
Poliuretan, PU50	Niebieski przezroczysty	50	10-50
Poliuretan, PU60	Zielony przezroczysty	60	10–50

### Odporność materiałów

Odporność na zużycie	Olej	Warunki atmosferyczne i ozon	Hydroliza	Benzyna	Stężone kwasy	Etanol	Metanol	Utlenianie
Doskonała	Doskonała	Doskonała	Umiarkowana**	Umiarkowana	Umiarkowana**	Umiarkowana	Słaba	Słaba

\*\*Prosimy o kontakt z firmą Piab.

## Dane do zamówienia

	Kompletne przyssawki	Art. Nr
A	Przyssawka BF80P Poliuretan 30/50, G3/8" żeński	0102370
A	Przyssawka BF80P Poliuretan 30/50, 3/8" NPSF żeński	0102371
A	Przyssawka BF80P Poliuretan 60, G3/8" żeński	0103307
A	Przyssawka BF80P Poliuretan 60, 3/8" NPSF żeński	0103309
B	Przyssawka BF80P Poliuretan 30/50, G3/8" męski, z filtrem siatkowym	0107326
B	Przyssawka BF80P Poliuretan 60, G3/8" męski, z filtrem siatkowym	0107327
B	Przyssawka BF80P Poliuretan 30/50, G3/8" męski	0106985
B	Przyssawka BF80P Poliuretan 60, G3/8" męski	0107476

