

D15-2



Przyssawka głęboka

- ▶ Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- ▶ Przyssawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.

Siły podnoszenia i dane techniczne

Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Objętość cm ³	Min. promień krzywizny mm	Maks. ugięcie pionowe mm	Waga części gumowej g
20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
2.9	7.8	11.0	—	—	—	0.9	6.0	3.0	1.2

Specyfikacja materiałowa


Materiał	Kolor	Twardość °Shore A	Temperatura pracy °C
Chloropren, CR	Czarny	50	-40–110
Silikon, SIL	Czerwony	50	-70–200

Odporność materiałów


Materiał	Odporność na zużycie	Olej	Warunki atmosferyczne i ozon	Hydroliza	Benzyna	Stężone kwasy	Alkohol	Utlenianie
Chloropren, CR	Doskonała	Umiarkowana	Dobra	Dobra	Umiarkowana	Słaba	Dobra	Dobra
Silikon, SIL	Dobra	Słaba	Doskonała	Umiarkowana	Słaba	Słaba	Dobra	Doskonała

Dane do zamówienia

Kompletne przyssawki	Art. Nr
Przyssawka D15-2 Chloropren, M5 męski	3150010
Przyssawka D15-2 Silikon, M5 męski	3150010S



Część gumowa	Art. Nr
Przyssawka D15-2 Chloropren	3150135
Przyssawka D15-2 Silikon	3150135S



Mocowanie	Art. Nr
Mocowanie M5 męskie, 10–15	3107030

Dodatkowe informacje oraz zwymiarowane rysunki znajdują się w rozdziale Mocowania przyssawek/chwyteków.