

## OBL40X90P

### Przyssawka owalna z 4 mieszkami



- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów wąskich, podłużnych, wygiętych powierzchniach, jak np. butelki, rury czy ostro wygięte elementy blach stalowych.
- Płytki wzmacniające zapewniają stabilność przyssawki.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX™ łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu; materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

#### Siły podnoszenia i dane techniczne

| Materiał | Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia |         |         | Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia |         |         | Objętość<br>cm <sup>3</sup> | Min. promień krzywizny<br>mm | Maks. ugięcie pionowe<br>mm | Waga części gumowej<br>g |
|----------|--|---------|---------|---|---------|---------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|          | 20 -kPa  | 60 -kPa | 90 -kPa | 20 -kPa   | 60 -kPa | 90 -kPa |                             |                              |                             |                          |
| PU60°    | 44   | 105     | 160     | 40  | 87      | 121     | 105                         | 28                           | 31                          | 77                       |
| PU70°    | 49   | 117     | 178     | 45  | 97      | 135     | 105                         | 28                           | 31                          | 77                       |

#### Specyfikacja materiałowa

| Materiał        | Kolor                 | Twardość °Shore A | Temperatura pracy °C |
|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Poliuretan PU60 | Zielony przezroczysty | 60                | 10–50                |
| Poliuretan PU70 | Czarny                | 70                | 10–50                |

#### Odporność materiałów

| Odporność na zużycie | Olej      | Warunki atmosferyczne i ozon | Hydroliza     | Benzyna     | Stężone kwasy | Etanol      | Metanol | Utlenianie |
|----------------------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------|------------|
| Doskonała            | Doskonała | Doskonała                    | Umiarkowana** | Umiarkowana | Umiarkowana** | Umiarkowana | Słaba   | Słaba      |

\*\*Prosimy o kontakt z firmą Piab.

Dane do zamówienia

| Kompletne przyssawki |   | Art. Nr |
|----------------------|---|---------|
| A                    | Przyssawka OBL40x90P Poliuretan 60, z 3 płytkami wzmacniającymi i stabilizatorem obciążenia                                   | 0106697 |
| B                    | Przyssawka OBL40x90P Poliuretan 70, z 3 płytkami wzmacniającymi, stabilizatorem obciążenia z przyłączem męskim G3/8" oraz fil | 0107325 |

