

Technika Próżniowa

Przyszłość zależy od dobrego wyboru produktu



Wydanie Specjalne

www.piab.com

 **piab**

U40-2



Przyssawka uniwersalna

- ▶ Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
- ▶ Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.

Siły podnoszenia i dane techniczne

Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Objętość cm ³	Min. promień krzywizny mm	Maks. ugięcie pionowe mm	Waga części gumowej g
20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
20.0	39	49	14.0	22.0	27	5.5	30	4.5	4.0

Specyfikacja materiałów


Materiał	Kolor	Twardość °Shore A	Temperatura pracy
Nitril-PVC, NPV	Czarny	50	0–90
Silikon, SIL	Czerwony	50	-40–200

Odporność materiałów


Materiał	Odporność na zużycie	Olej	Warunki atmosferyczne i ozon	Hydroliza	Benzyna	Stężone kwasy	Alkohol	Utlenianie
Nitril-PVC, NPV	Doskonała	Doskonała	Dobra	Dobra	Doskonała	Umiarkowana	Dobra	Dobra
Silikon, SIL	Dobra	Słaba	Doskonała	Umiarkowana	Słaba	Słaba	Dobra	Doskonała

Dane do zamówienia


	Kompletne przyssawki	Art. Nr
A	Przyssawka U40-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym	0101623
B	Przyssawka U40-2 Nitril-PVC, G1/4" męski, z filtrem siatkowym	0101618
B	Przyssawka U40-2 Nitril-PVC, G1/4" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101625
C	Przyssawka U40-2 Nitril-PVC, G3/8" męski, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101627
A	Przyssawka U40-2 Silikon, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym	0101610
B	Przyssawka U40-2 Silikon, G1/4" męski, z filtrem siatkowym	0101605
C	Przyssawka U40-2 Silikon, G3/8" męski, z filtrem siatkowym	0101607
D	Przyssawka U40-2 Silikon, 5x1/8" NPSF żeński	0101609
E	Przyssawka U40-2 Silikon, 1/8" NPSF żeński, PA	0110338




A




B



C




D



E

	Część gumowa	Art. Nr
	Przyssawka U40-2 Nitril-PVC	0101148
	Przyssawka U40-2 Silikon	0101149



	Mocowanie	Art. Nr
	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30-40, z filtrem siatkowym	0101153
	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30-40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251006
	Mocowanie G1/4" męskie, 30-40, z filtrem siatkowym	3250091
	Mocowanie G1/4" męskie, 30-40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251007
	Mocowanie G3/8" męskie, 30-40, z filtrem siatkowym	3250086
	Mocowanie G3/8" męskie, 30-40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251009
	Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30-40	0100261
	Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30-40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251011
	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30-40, PA	3150197

Dodatkowe informacje oraz zwymiarowane rysunki znajdują się w rozdziale Mocowania przyssawek/chwytaków.