

Technika Próżniowa

Przyszłość zależy od dobrego wyboru produktu



Wydanie Specjalne

www.piab.com

 **piab**

U50-2



Przyssawka uniwersalna

- ▶ Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
- ▶ Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.

Siły podnoszenia i dane techniczne

Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Objętość cm ³	Min. promień krzywizny mm	Maks. ugięcie pionowe mm	Waga części gumowej g
20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
35	73	92	20	37	44	12	35	6.0	10.0

Specyfikacja materiałów


Materiał	Kolor	Twardość °Shore A	Temperatura pracy
Nitryl-PVC, NPV	Czarny	50	0–90
Silikon, SIL	Czerwony	50	-40–200

Odporność materiałów


Materiał	Odporność na zużycie	Olej	Warunki atmosferyczne i ozon	Hydroliza	Benzyna	Stężone kwasy	Alkohol	Utlenianie
Nitryl-PVC, NPV	Doskonała	Doskonała	Dobra	Dobra	Doskonała	Umiarkowana	Dobra	Dobra
Silikon, SIL	Dobra	Słaba	Doskonała	Umiarkowana	Słaba	Słaba	Dobra	Doskonała

Dane do zamówienia


	Kompletne przyssawki	Art. Nr
A	Przyssawka U50-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym	0101823
B	Przyssawka U50-2 Nitril-PVC, G1/4" męski, z filtrem siatkowym	0101818
C	Przyssawka U50-2 Nitril-PVC, G3/8" męski, z filtrem siatkowym	0101820
D	Przyssawka U50-2 Nitril-PVC, 5x1/8" NPSF żeński	0101822
A	Przyssawka U50-2 Silikon, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym	0101810
A	Przyssawka U50-2 Silikon, 1/8" NPSF żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101811
B	Przyssawka U50-2 Silikon, G1/4" męski, z filtrem siatkowym	0101805
C	Przyssawka U50-2 Silikon, G3/8" męski, z filtrem siatkowym	0101807
C	Przyssawka U50-2 Silikon, G3/8" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101814
E	Przyssawka U50-2 Silikon, 1/8" NPSF żeński, PA	0110330




A




B



C




D



E

	Część gumowa	Art. Nr
	Przyssawka U50-2 Silikon	0101151
	Przyssawka U50-2 Nitril-PVC	0101150



	Mocowanie	Art. Nr
	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z filtrem siatkowym	0101154
	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251012
	Mocowanie G1/4" męskie, 50, z filtrem siatkowym	3250092
	Mocowanie G1/4" męskie, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251013
	Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym	3250087
	Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251015
	Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50	0100262
	Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251017
	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, PA	3150198

Dodatkowe informacje oraz zwymiarowane rysunki znajdują się w rozdziale Mocowania przyssawek/chwytaków.