

Zawór elektromagnetyczny DS23



- ▶ Zawór elektryczny 3/2 z ręcznym wyzwaniem.
- ▶ Szybki i prosty montaż ze złączami na wcisk.
- ▶ Obudowa z portami 3 M5.
- ▶ Odpowiedni dla sprężonego powietrza, filtracja 40 μ .

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Ciśnienie zasilania, zakres	MPa	0.2–0.6
Materiał		Ni, Al, SS, POM, CuZn, NBR
Temperatura pracy	°C	-18–50
Waga	g	100
Przyłącze, sprężone powietrze	mm	2 x Ø6
Napięcie	VDC	24 (22-28)
Klasa bezpieczeństwa		IP65
Pobór prądu	mA	100
Wyświetlacz		LED
Przepływ przy P ₁ =6 bar i $\Delta p=1$ bar	NI/s	1.3
Trwałość mechaniczna	cykle	100,000,000
Wskaźnik obciążenia	%	100
Przyłącza elektryczne		DIN (c)
Wymiary, Szer.xDł.xWys.	mm	49,7x15,9x57,3

Dane do zamówienia

Opis	Art. Nr
Zawór elektromagnetyczny wł./wył. DS23	0104274

